

PORTONI SCORREVOLI REI 180 AD UNA ANTA

Portone tagliafuoco scorrevole REI 180 conforme alla normativa UNI 9723 composto da:

- Anta realizzate con pannelli continui in lamiera in acciaio zincato preverniciato, assemblate mediante giunti inferiori e superiori per uno spessore di 118 mm
- Guida superiore in acciaio zincato;
- Carrelli di scorrimento dotati di cuscinetti;
- Carter di copertura della guida superiore;
- Cuscinetto di scorrimento a terra stagno, oltre luce;
- Contrappeso di chiusura incorporato in carter di lamiera preverniciata pressopiegata;
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati;
- Labirinti parafumi laterale e superiore;
- Guarnizioni termoespandenti in battuta e inferiore;
- Targhetta di identificazione del portone;
- Sistema di chiusura automatico a contrappeso, con termofusibile tarati a 70° C; il portone è libero di scorrere liberamente, in caso di incendio il contrappeso chiude l'anta in qualsiasi posizione questa si trovi;
- Ammortizzatore di fine corsa e regolatore di velocità di serie su portoni con dimensioni superiori ai 10 mq.;
- Realizzazione di tutte le misure su richiesta;
- Colore standard grigio RAL 7035.

OPZIONAL:

- Elettromagnete da collegarsi a rilevatore fumi (escluso) con pulsante di sblocco;
- Altre colorazioni RAL a richiesta;

Nota: in caso di portoni realizzati con colorazioni diverse dallo standard, le misure possono subire lievi variazioni; la porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore sbiadisce.

La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

