

PORTONI SCORREVOLI REI 120 A DUE ANTE

Portone tagliafuoco scorrevole REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 composto da:

- Ante realizzate con pannelli continui in lamiera in acciaio zincato preverniciato, assemblate mediante giunti inferiori e superiori per uno spessore di 98 mm.
- Guida superiore in acciaio zincato;
- Carrelli di scorrimento dotati di cuscinetti;
- Carter di copertura della guida superiore;
- Cuscinetti di scorrimento a terra stagni, oltre luce;
- Contrappesi di chiusura incorporati in carter di lamiera preverniciata pressopiegata;
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati;
- Labirinti parafumi laterale e superiore;
- Guarnizioni termoespandenti in battuta e inferiore;
- Targhetta di identificazione del portone;
- Sistema di chiusura automatico a contrappesi, con termofusibili tarati a 70°C; il portone libero di scorrere liberamente, in caso di incendio il contrappeso chiude l'anta in qualsiasi posizione questa si trovi;
- Ammortizzatori di fine corsa e regolatori di velocità di serie su portoni con dimensioni superiori ai 10 mq.;
- Realizzazione di tutte le misure su richiesta;
- Colore standard grigio RAL 7035.

OPZIONAL:

- Elettromagnete da collegarsi a rilevatore fumi (escluso) con pulsante di sblocco;
- Altre colorazioni RAL a richiesta;

Nota: in caso di portoni realizzati con colorazioni diverse dallo standard, le misure possono subire lievi variazioni; la porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore sbiadisce.

La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

