

PORTE A BATTENTI REI 60 / 120 AD UN ANTA - PRODUZIONE STANDARD

Porta tagliafuoco a battente REI 60 o REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 composta da:

- Anta tamburata in lamiera zincata, con coibentazione isolante spessore totale mm 50 (REI 60) e Mm 60 (REI 120);
- Telaio angolare con o senza battuta inferiore in profilo di lamiera d'acciaio zincata, con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento;
- Sistema anta / telaio di tipo "REVERSIBILE" che consente di determinare il senso di apertura del battente al momento dell'installazione;
- Maniglia antinfortunistica con serratura di tipo
- PATENT (cilindro di tipo YALE a richiesta);
- Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
- Nr. due cerniere di cui una con molla per la richiusura;
- Predisposizioni interne all'anta per l'eventuale applicazione di chiudiporta e maniglione antipanico;
- Guarnizioni termoespandenti inserite in apposito alloggiamento incassato;
- Targhetta di identificazione della porta;
- Verniciatura con finitura antigraffio gofrata, colore standard pastello turchese;
- Peso della porta ca. 33 Kg./mq (REI 60) e 43 Kg./mq (REI 120).

DIMENSIONI STANDARD DISPONIBILI (mm. foro muro)			
Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza
800	2050	800	2150
900	2050	900	2150
1000	2050	1000	2150
1350	2050	1350	2150

Nota: la porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore sbiadisce.
La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

